

Confirmación de Datos Técnicos

 广州广高高压电器有限公司	
Modelo	S-M-100/12
Potencia Nominal (kVA)	100
Pérdidas en vacío W, 20°C	150
Pérdidas en carga W, 85°C	1580
Pérdidas en total W	1730
Derivación de pérdidas	Según Norma Ansi
Material de Devanado	Cobre-Cobre
Núcleo	Núcleo Triangular, silicio
Aceite	Aceite Vegetal
Norma	ANSI C57.12
(Hz) Frecuencia	50HZ
AT Nominal kV	12kV
BT Nominal kV	0.4kV
Cambiador de Tomas	±2*2.5%
Impedancia	5% (+/-10%)
Conexión	Dyn1
AT BIL	95KV
BT BIL	30KV
Aumento de temperatura	65K
Nivel de Ruido	60dB
Distancia de arrastre de AT Bushing	31mm/KV
AT Bushing y Cantidad	Marca china, 3
AT Bushing y Cantidad	Marca china, 4
Válvula de presión	No
Relé	No
Nivel de Aceite	No

Conservador de Aceite	No
Cambiador de Tomas	Sí
Válvula de aceite	1
Perno de puesta a tierra	1
Placa de elevación	3
Instalación de la tapa del tanque	Instalación con Perno
Color del tanque	Verde Claro RAL 6021,
Marcación del tanque	se deberá pintar su voltaje y capacidad nominal. El tipo de letra deberá ser Arial y su tamaño 10 cm de alto por 5 cm de ancho, separadas las letras y números 2 cm una de otra, en color gris RAL 7038,
Placa	GG Standard
Plano de diseño	GG Standard
Requerimiento de tiquete	GG Standard
Embalaje del transporte	Completamente sellado
Otros Accesorios	
Otros Requerimientos:	