

Confirmación de Datos Técnicos

 广州广高高压电器有限公司	
Modelo	S-M-100/12
Potencia Nominal (kVA)	300
Pérdidas en vacío W, 20°C	448
Pérdidas en carga W, 85°C	3960
Pérdidas en total W	4408
Derivación de pérdidas	Según Norma Ansi
Material de Devanado	Cobre-Cobre
Núcleo	Núcleo Normal, silicio
Aceite	Aceite Mineral
Norma	ANSI C57.12
(Hz) Frecuencia	50HZ
AT Nominal kV	12kV
BT Nominal kV	0.4kV
Cambiador de Tomas	$\pm 2 \times 2.5\%$
Impedancia	5% (+/-10%)
Conexión	Dyn1
AT BIL	95KV
BT BIL	30KV
Aumento de temperatura	65K
Nivel de Ruido	60dB
Distancia de arrastre de AT Bushing	31mm/KV
AT Bushing y Cantidad	Marca china, 3
AT Bushing y Cantidad	Marca china, 4
Válvula de presión	No
Relé	No
Nivel de Aceite	No

Conservador de Aceite	No
Cambiador de Tomas	Sí
Válvula de aceite	1
Perno de puesta a tierra	1
Placa de elevación	4
Instalación de la tapa del tanque	Instalación con Perno
Color del tanque	Verde Claro RAL 6021,
Marcación del tanque	se deberá pintar su voltaje y capacidad nominal. El tipo de letra deberá ser Arial y su tamaño 10 cm de alto por 5 cm de ancho, separadas las letras y números 2 cm una de otra, en color gris RAL 7038,
Placa	GG Standard
Plano de diseño	GG Standard, en el Archivo
Requerimiento de tiquete	GG Standard
Embalaje del transporte	Completamente sellado
Otros Accesorios	
Otros Requerimientos:	